



Portfolio

Konsequente Lösungen für Ihre Logistikanforderungen:
innovativ, zuverlässig, kostengünstig.



Diesel- und Treibgas-Gabelstapler

DIESEL & TREIBGAS-GABELSTAPLER CPCD/CPQD 10-35



Tragfähigkeit 1.000/1.500/1.800/2.000/2.500/
3.000/3.500 kg
Hubhöhe bis zu 7,0 m

DIESEL & TREIBGAS-GABELSTAPLER CPCD/CPYD 40-55



Tragfähigkeit 4.000/4.500/ 5.000/5.500 kg
Hubhöhe bis zu 8,0 m

DIESEL & TREIBGAS-GABELSTAPLER CPCD/CPYD 50-70



Tragfähigkeit 5.000/6.000/7.000 kg
Hubhöhe bis zu 7,0 m

DIESEL-GABELSTAPLER CPCD 80-120



Tragfähigkeit 8.000/10.000/12.000 kg
Hubhöhe bis zu 7,0 m

DIESEL GELÄNDEGABELSTAPLER 2WD/4WD CPCD 25-30 XW43E-RT



Tragfähigkeit 2.500/3.000 kg
Hubhöhe bis zu 7,0 m

Elektro-Gabelstapler

DREIRAD ELEKTROGABELSTAPLER CPDS 13-20 AC6



Tragfähigkeit 1.300/1.500/1.600/1.800/2.000 kg
Hubhöhe bis zu 7,5 m

VIERRAD-ELEKTROGABELSTAPLER GEGENGEWICHTSTAPLER 48/80V CPD 10-35 AC4E



Tragfähigkeit 1.000/1.500/1.800/2.000/2.500/
3.000/3.500 kg
Hubhöhe bis zu 7,0 m

VIERRAD-ELEKTROGABELSTAPLER GEGENGEWICHTSTAPLER 80V/ HIGH PERFORMANCE-MODELL CPD 25-35 AC4H



Tragfähigkeit 2.500/3.000/3.500 kg
Hubhöhe bis zu 7,0 m

VIERRAD-ELEKTROGABELSTAPLER GEGENGEWICHTSTAPLER 80V CPD 40-50 AC4E



Tragfähigkeit 4.000/4.500/5.000 kg
Hubhöhe bis zu 7,0 m

VIERRAD-SCHWERLAST-ELEKTROGABELSTAPLER GEGENGEWICHTSTAPLER 96V CPD 50-85 J



Tragfähigkeit 5.000/5.500/6.000/7.000/8.000/8.500 kg
Hubhöhe bis zu 7,0 m

VIERRAD-SCHWERLAST-ELEKTROGABELSTAPLER GEGENGEWICHTSTAPLER 96V CPD 100 J



Tragfähigkeit 10.000 kg
Hubhöhe bis zu 7,0 m

Lagertechnik

NIEDERHUBWAGEN
MINI RANGE
CBD 15 A2MC1



Tragfähigkeit 1.500 kg

HOCHHUBWAGEN
MINI RANGE
CDD 10-12 AMC1-SZ



Tragfähigkeit 1.000/1.200 kg
Hubhöhe bis 3,6 m
Auch als Breitspurgerät verfügbar.

NIEDERHUBWAGEN
BASIC RANGE
CBD 20 AEC1/S



Tragfähigkeit 2.000 kg
Mit und ohne Fahrerstandplattform.

HOCHHUBWAGEN
BASIC RANGE
CDD 12-16 AEC1/S



Tragfähigkeit 1.200/1.400/1.600 kg
Hubhöhe bis 4,5 m
Mit und ohne Fahrerstandplattform.

NIEDERHUBWAGEN
HI RANGE
CBD 20-30 AC1/AZ3S



Tragfähigkeit 2.000/3.000 kg
Mit und ohne Fahrerstandplattform.

HOCHHUBWAGEN
HI RANGE
CDD 12-20 AC1/AZ3S



Tragfähigkeit 1.200/1.400/1.600/2.000 kg
Hubhöhe bis 5,5 m
Mit und ohne Fahrerstandplattform.

Lagertechnik

NIEDERHUBWAGEN MIT FESTER PLATTFORM

HI RANGE
CBD 20-30 AZ3S-SU



Tragfähigkeit 2.000/3.000 kg
Elektrische Servolenkung Serie.

GEGENGEWICHT HOCHHUBWAGEN

HI RANGE
CDD 08-20 AZ3S-P



Tragfähigkeit 800/1.200/1.600/2.000 kg
Hubhöhe bis zu 5,5 m
Elektrische Servolenkung Serie.

NIEDERHUBWAGEN

PREMIUM RANGE
CBD 20 TC1/TSC1



Tragfähigkeit 2.000 kg
Mit und ohne Fahrerstandplattform.

SCHUBMASTSTAPLER

CQD 12-20 AC4



Tragfähigkeit 1.200/1.400/1.600/1.800/2.000 kg
Hubhöhe bis zu 12,5 m

SCHLEPPER UND PLATTFORMWAGEN



25t



2/4/6t



2/4/6t



10/15t



1/2/3t



IC 2/3t



HANGCHA Flurförderzeuge

Die Hangcha Group gehört zu den führenden Flurförderzeug-Herstellern und ist Anbieter für weltweite Intralogistiklösungen.

Nach der Markteinführung des 1. Gabelstaplers bereits im Jahre 1974, hat sich Hangcha sehr schnell zu einem Globalplayer entwickelt und ist heute Nummer 6 der Weltrangliste nach Stückzahl, mit einem Weltmarktanteil von 7,5%.

Hangcha fertigt für viele namhafte OEM's Gabelstapler und Flurförderzeuge nach den hohen Qualitätsanforderungen der Kunden.

Mit einer hochmodernen R&D und einer Produktionskapazität von 130.000 Einheiten ist Hangcha für zukünftige Marktanforderungen bestens aufgestellt und weitet das Produktprogramm konsequent im Bereich der Lagertechnikgeräte und der Elektro-Frontgabelstapler aus.

Zur Sicherung der Einsatzbereitschaft der Geräte und der technischen Qualifikation der Mitarbeiter betreibt Hangcha seit 2015 ein europäisches Ersatzteillager und Supportcenter in Deutschland.

In Zusammenarbeit mit dem deutschen Distributor BHT GmbH und einem deutschlandweiten Händlernetz ist eine umfassende Betreuung der Geräte und Kunden in Deutschland sichergestellt.

DISTRIBUTOR DEUTSCHLAND



Burger Hub- und Transportmittel GmbH

Junostr. 30 / 35745 Herborn-Burg

Tel.: +49 (0)2772 9657-0

Fax: +49 (0)2772 9657-22

E-Mail: kontakt@bhtgmbh.de